
РСУ02-250-002 Косинусная б/стекла

Код 01384





Особенности

- Эконом сегмент. Самый распространенный среди бюджетных светильников
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,56
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	13000 лм	**Коэффициент полезного действия**	70 %
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	10000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	**Степень защиты отсека ПРА**	IP54
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	нет
Масса	5,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	386x296x345 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

