

## ЖСУ02-150-002 Перас


Код 02423



### Особенности

- Эконом сегмент. Самый распространенный среди бюджетных светильников
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

| Электрические                                 |                |                                      |             |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 150 Вт         | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50±10% Гц      | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |                                      |             |
| Светотехнические                              |                |                                      |             |
| Световой поток                                | 15000 лм       | Коэффициент полезного действия       | 70 %        |
| Тип КСС                                       | косинусная     |                                      |             |
| Эксплуатационные                              |                |                                      |             |
| Тип источника света                           | ДНаТ           | Количество основных источников света | 1           |
| Патрон  | E40            | Способ установки светильника         | Подвесной   |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1           | Степень защиты светильника           | IP23        |
| Степень защиты оптического отсека             | IP23           | Степень защиты отсека ПРА            | IP54        |
| Тип ПРА                                       | ЭМПРА          | Масса                                | 5,8 кг      |
| Габариты ДхШхВ                                | 386x296x345 мм | Срок службы светильника              | 10 лет      |
| Гарантийный срок                              | 18 мес         |                                      |             |
| Параметры источника света                     |                |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 20000          |                                      |             |

Чертеж

