

## ДБУ01-20-003 У1 (Выключи двигатель)

Код 04364



### Особенности

- Аварийная навигация в тоннелях и на производстве
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Работа не менее 3-х часов в аварийном режиме в пределах -30 до +50 °С
- Виброустойчивый

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Напряжение в аварийном режиме	12 В	Частота питания	50±10% Гц
Коэффициент мощности, не менее	0,95	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	Блок питания
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7 кг
Габариты ДхШхВ	480x220x75 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

