

## ДДУ21-1-001 Арктур

Код 04299



### Особенности

- Светильник для маркировки дорожных полос
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Выдерживает нагрузку до 5 тонн
- Виброустойчивый
- Применяется блок питания 30 Вт 220/36 В, один блок на 20 светильников.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1 Вт	Напряжение сети	36 В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Цветопередача	80		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У2
Степень защиты светильника	IP67	Степень защиты электрического отсека	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP67	Тип ПРА	Блок питания
Тип рассеивателя	молочный	Масса	0,29 кг
Габариты ДхВ	90x40 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Чертеж

