
ДДУ21-1-001 Арктур

Код 04299





Особенности

- Светильник для маркировки дорожных полос
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Выдерживает нагрузку до 5 тонн
- Виброустойчивый
- Применяется блок питания 30 Вт 220/36 В, один блок на 20 светильников.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	1 Вт	**Напряжение сети**	36 В
Частота питания	50 ± 10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Цветопередача	80		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	**Климатическое исполнение**	У2
Степень защиты светильника	IP67	**Степень защиты электрического отсека**	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP67	**Тип ПРА**	Блок питания
Тип рассеивателя	молочный	**Масса**	0,29 кг
Габариты ДхВ	90x40 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Чертеж

