

ДПУ39-240-221 У1 Геспер : асимметр.

Код 09732



Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	240 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	23520 лм	Световая отдача светильника	98 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	75-80
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	20 кг
Габариты ДхШхВ	930x444x325 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		

Примеры использования

