

ДПУ39-80-211 У1 Геспер : асимметр.

Код 09743



Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 80 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 7840 лм | Световая отдача светильника | 98 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 75-80 |
| Тип КСС | асимметричная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Подвесной | Климатическое исполнение | У1 |
| Степень защиты светильника | IP65 | Степень защиты электрического отсека | IP65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 | Масса | 8,5 кг |
| Габариты ДхШхВ | 645 мм | Срок службы светильника | 10 лет |
| Гарантийный срок | 36 мес | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 | | |

Примеры использования

