

# GALAD ДПУ39-320-021 Геспер LED-AC3H-IP66-Y1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)

Код 22958



## Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали
- Светильник имеет сертификат сейсмостойкости

## Цвет

По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |                              |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Номинальная мощность                          | 320 Вт            | Напряжение сети                      | 230 ± 10%<br>AC/127-431 DC В |
| Частота питания                               | 50 Гц             | Коэффициент мощности, не менее       | 0,92                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |                              |
| Светотехнические                              |                   |                                      |                              |
| Световой поток                                | 41380 лм          | Световая отдача светильника          | 129 лм/Вт                    |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К            | Цветопередача                        | 70                           |
| Тип КСС                                       | асимметричная     |                                      |                              |
| Параметры источника света                     |                   |                                      |                              |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч          |                                      |                              |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |                              |
| Тип источника света                           | СД                | Количество основных источников света | 1                            |
| Способ установки светильника                  | Лира              | Климатическое исполнение             | Y1                           |
| Температура эксплуатации                      | от -40°С до +40°С | Степень защиты светильника           | IP66                         |
| Степень защиты электрического отсека          | IP66              | Степень защиты оптического отсека    | IP66                         |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный        | Масса                                | 15 кг                        |
| Габариты ДхШхВ                                | 470x446x297 мм    | Срок службы светильника              | 12 лет                       |
| Гарантийный срок                              | 36 мес            | Группа механического исполнения      | M2                           |

## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru