


# GALAD ДПУ39-320-022 Геспер LED-CM1A-IP66-Y1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)

Код 23992



## Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали
- Светильник имеет сертификат сейсмостойкости

## Цвет

По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	320 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% AC/127-431 DC В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,92
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	46400 лм	Световая отдача светильника	145 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	15 кг
Габариты ДхШхВ	470x446x297 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Группа механического исполнения	M2

## Примеры использования

