GALAD ДПУ39-320-022 Гесперр LED-CM1A-IP66-У1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)

Код 23992





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали
- Светильник имеет сертификат сейсмостойкости

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	320 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% AC/127-431 DC В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,92
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	46400 лм	**Световая отдача светильника**	145 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -40 °С до +40 °С	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	**Степень защиты оптического отсека**	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	15 кг
Габариты ДхШхВ	470x446x297 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	**Группа механического исполнения**	М2

Примеры использования



