

GALAD ДПУ39-80-011 Геспер LED-AC3H-IP66-У1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)

Код 23996





Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали
- Светильник имеет сертификат сейсмостойкости

Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% AC/127-431 DC E
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,92
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10000 лм	Световая отдача светильника	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	Цветопередача	70
Тип КСС	асимметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	9 кг
Габариты ДхШхВ	250х222х253 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Группа механического исполнения	M2



Примеры использования



