

Б004-125-102/YW360F/кронштейн-переноска

Код 17345



Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении
- Внимание! Перед использованием облучателя убедитесь в отсутствии попадания прямого УФ излучения на людей и животных.
- Защитная решетка для обеспечения безопасности эксплуатации облучателя
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием, устойчив к агрессивной среде
- Две модификации: с кронштейном-переноской для установки на ровную поверхность и комплектация с лирой

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	1	Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип рассеивателя	нет	Масса	10 кг
Габариты ДхШхВ	325х226х382 мм	Способ установки облучателя	напольный
Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%	75 м3/ч	Степень защиты облучателя	IP20
Срок службы облучателя	10 лет	Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	6 Вт
Тип источника излучения	ДРТ	Тип облучателя	Открытый
Генерация озона	Да	Возможность использования в присутствии людей	Нет

