


Б004-400-201/RAL7040

Код 16582



Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении
- Внимание! Перед использованием облучателя убедитесь в отсутствии попадания прямого УФ излучения на людей и животных.
- Две модификации: с кронштейном-переноской для установки на ровную поверхность и комплектация с лирой
- Защитная решетка для обеспечения безопасности эксплуатации облучателя
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием, устойчив к агрессивной среде

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	1	Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	15 кг
Габариты ДхШхВ	420х210х600 мм	Гарантийный срок	18 мес
Способ установки облучателя	напольный	Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%	240 м3/ч
Степень защиты облучателя	IP20	Срок службы облучателя	10 лет
Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	20 Вт	Тип источника излучения	ДРТ
Тип облучателя	Открытый	Генерация озона	Да
Возможность использования в присутствии людей	Нет		

