

Б004-400-003/RAL7040/кронштейн-лира

Код 16574



Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении
- Защитная решетка для обеспечения безопасности эксплуатации облучателя
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием, устойчив к агрессивной среде
- Три различные модификации: с ручкой для переноски, с кронштейном-переноской для установки на ровную поверхность и комплектация с лирой
- Защитная решетка для обеспечения безопасности эксплуатации облучателя

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	1	Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	нет
Масса	12 кг	Габариты ДхШхВ	410х350х440 мм
Гарантийный срок	18 мес	Способ установки облучателя	напольный
Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%	240 м3/ч	Степень защиты облучателя	IP20
Срок службы облучателя	10 лет	Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	20 Вт
Тип источника излучения	ДРТ	Тип облучателя	Открытый
Генерация озона	Да	Возможность использования в присутствии людей	Нет

