
GALAD ББО120-30/1/Б/К

Код 17024





Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха
- Внимание! Перед использованием облучателя убедитесь в отсутствии попадания прямого УФ излучения на людей и животных.
- Защитный экран защищает людей от случайного прямого попадания излучения в глаза
- Применяются бактерицидные безозоновые лампы
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	1	**Патрон**	G13
Климатическое исполнение	УХЛ4	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	нет	**Масса**	2,9 кг
Габариты ДхШхВ	1135x135x85 мм	**Гарантийный срок**	18 мес
Способ установки облучателя	настенный	**Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%**	45 м3/ч
Степень защиты облучателя	IP20	**Срок службы облучателя**	10 лет
Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	12,6 Вт	**Тип источника излучения**	Бактерицидная лампа низкого давления
Тип облучателя	Комбинированный	**Генерация озона**	Нет
Возможность использования в присутствии людей	Временно		