

GALAD ББО120-30/1/Б/К


Код 17024



Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха
- Внимание! Перед использованием облучателя убедитесь в отсутствии попадания прямого УФ излучения на людей и животных.
- Защитный экран защищает людей от случайного прямого попадания излучения в глаза
- Применяются бактерицидные безозоновые лампы
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| Номинальная мощность | 30 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Количество основных источников света | 1 | Патрон | G13 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | Тип ПРА | Е (электромагнитный источник) |
| Тип рассеивателя | нет | Масса | 2,9 кг |
| Габариты ДхШхВ | 1135x135x85 мм | Гарантийный срок | 18 мес |
| Способ установки облучателя | настенный | Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9% | 45 м3/ч |
| Степень защиты облучателя | IP20 | Срок службы облучателя | 10 лет |
| Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм | 12,6 Вт | Тип источника излучения | Бактерицидная лампа низкого давления |
| Тип облучателя | Комбинированный | Генерация озона | Нет |
| Возможность использования в присутствии людей | Временно | | |

