GALAD ББО123-15/1/Б/Р GEN2 ЭПРА

Код 17657



Особенности

Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха

Защитный кожух предотвращает облучение УФ излучением людей, находящихся в помещении

Высокая степень обеззараживания воздуха достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока ламп и скорости прохождения воздушного потока

Металлический корпус защищен порошковым покрытием

Цвет

■ По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	15 Вт	**Напряжение сети**	~230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	1	**Патрон**	G13
Климатическое исполнение	УХЛ4	**Тип ПРА**	D (электронный источник)
Тип рассеивателя	нет	**Масса**	3 кг
Габариты ДхШхВ	610x116x112 мм	**Гарантийный срок**	18 мес
Способ установки облучателя	настенный	**Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%**	25 м3/ч
Степень защиты облучателя	IP20	**Срок службы облучателя**	10 лет
Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	5,1 Вт	**Тип источника излучения**	Бактерицидная лампа низкого давления
Тип облучателя	Закрытый	**Генерация озона**	Нет
Возможность использования в присутствии людей	Да		