


GALAD ББО123-90/3/Б/Р Э/м ПРА

Код 17378



Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха
- Защитный кожух предотвращает облучение УФ излучением людей, находящихся в помещении
- Высокая степень обеззараживания воздуха достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока ламп и скорости прохождения воздушного потока
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	3x30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	3	Патрон	G13
Климатическое исполнение	УХЛ4	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	нет	Масса	8,8 кг
Габариты ДхШхВ	1205x200x130 мм	Гарантийный срок	18 мес
Способ установки облучателя	настенный	Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%	200 м3/ч
Степень защиты облучателя	IP20	Срок службы облучателя	10 лет
Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	37,8 Вт	Тип источника излучения	Бактерицидная лампа низкого давления
Тип облучателя	Закрытый	Генерация озона	Нет
Возможность использования в присутствии людей	Да		

