GALAD ББО121-30/2/Б/К

Код 17661





Особенности

Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха

Внимание! Перед использованием облучателя убедитесь в отсутствии попадания прямого УФ излучения на людей и животных.

Защитный экран защищает людей от случайного прямого попадания излучения в глаза

Применяются бактерицидные безозоновые лампы

Металлический корпус защищен порошковым покрытием

Цвет

⬜ По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	2x15 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Эксплуатационные			
Количество основных источников света	2	**Патрон**	G13
Климатическое исполнение	УХЛ4	**Тип ПРА**	D (электронный источник)
Тип рассеивателя	нет	**Масса**	1,6 кг
Габариты ДхШхВ	685x180x85 мм	**Гарантийный срок**	18 мес
Способ установки облучателя	настенный	**Производительность с бактерицидной эффективностью 99.9%**	35 м3/ч
Степень защиты облучателя	IP20	**Срок службы облучателя**	10 лет
Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	10,2 Вт	**Тип источника излучения**	Бактерицидная лампа низкого давления
Тип облучателя	Комбинированный	**Генерация озона**	Нет
Возможность использования в присутствии людей	Временно		