ЖСП30Т-600-015У5 REFLUX" (подвес на трос)"

Код 03499



Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	600 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	90000 лм	**Диапазон цветовой температуры**	1800-2200 K
Цветопередача	20-30	**Тип КСС**	широкая
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	**Степень защиты оптического отсека**	IP21
Степень защиты отсека ПРА	IP54	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Способ крепления	подвес на трос	**Масса**	10,4 кг
Габариты ДхШхВ	800x167x225 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Примеры использования







