

ЖСП44-600-003

Код 08686



Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии
- Обмотка балластного дросселя залита двухкомпонентным полиуретановым компаундом
- Съёмный отражатель светильника изготовлен из ячеистогосветотехнического алюминия ALANOD с высоким коэффициентом отражения (для светильника ЖСП44-600-002).
- Светильник рекомендуется устанавливать на тросе

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	600 Вт	Напряжение сети	380 ± 10% В
Коэффициент мощности, не менее	0,9		
Светотехнические			
Световой поток	69600 лм	Коэффициент полезного действия	80 %
Диапазон цветовой температуры	1800-2200 К	Цветопередача	20-30
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Климатическое исполнение	У5
Степень защиты оптического отсека	IP22	Степень защиты отсека ПРА	IP54
Тип ПРА	ЭМПРА	Масса	10,85 кг
Габариты ДхШхВ	435x265x210 мм		