

ЖСП50-400-002 У5

Код 01712



Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Независимый ПРА – позволяет облегчить вес подвешиваемой осветительной установки
- Гарантия качества – металлические поверхности защищены порошковым покрытием от окисления и коррозии

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	45600 лм	Коэффициент полезного действия	95 %
Диапазон цветовой температуры	1800-2200 К	Цветопередача	20-30
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	Степень защиты оптического отсека	IP21
Степень защиты отсека ПРА	IP54	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	подвес на трос	Масса	6,9 кг
Габариты ДхШхВ	440x167x206 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

