ЖСП50-600-002 У5

Код 01674





Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Независимый ПРА – позволяет облегчить вес подвешиваемой осветительной установки
- Гарантия качества – металлические поверхности защищены порошковым покрытием от окисления и коррозии

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	600 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	85500 лм	**Коэффициент полезного действия**	95 %
Диапазон цветовой температуры	1800-2200 K	**Цветопередача**	20-30
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	**Степень защиты оптического отсека**	IP21
Степень защиты отсека ПРА	IP54	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Способ крепления	подвес на трос	**Масса**	9,3 кг
Габариты ДхШхВ	440x167x206 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

