GALAD Ситиус L LED-150-Spot NEMA ICLZ (CST900021)

Код 19363



Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Универсальный прожектор для освещения спортивных объектов, промышленных объектов, больших пространств.
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	17250 лм	**Световая отдача светильника**	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Spot		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	16 кг	**Габариты ДхШхВ**	401x401x157 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес