# GALAD Ситиус L LED-150-Spot NEMA ICLZ (CST900021)

Код 19363



## Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Универсальный прожектор для освещения спортивных объектов, промышленных объектов, больших пространств.
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 150 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 17250 лм | **Световая отдача светильника** | 115 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | Spot | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° C** | 100000 ч | **Цветность светодиода** | W |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Степень защиты светильника** | IP66 | **Степень защиты электрического отсека** | IP66 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP66 | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 16 кг | **Габариты ДхШхВ** | 401x401x157 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |