

## GALAD Ситиус L LED-150-Spot NEMA ICLZ (CST900021)

Код 19363



### Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Универсальный прожектор для освещения спортивных объектов, промышленных объектов, больших пространств.
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Кoeffициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	17250 лм	Световая отдача светильника	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Spot		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	16 кг	Габариты ДхШхВ	401x401x157 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

