

GALAD Галеон S LED-60-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)

Код 19387



Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Обслуживание светильника на опоре
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 $\pm$ 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	7440 лм	Световая отдача светильника	124 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700 К	Цветопередача	80
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	7,5 кг	Габариты ДхШхВ	685x245x109 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

