

## GALAD Omega LED-40-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ GEN2 (CST900021)

Код 19369



### Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Новое воплощение проверенного временем светильника GALAD Omega LED
- Литой алюминиевый корпус, крышка и кронштейн обеспечивают оптимальный теплоотвод и коррозионную стойкость. Отсутствие ребер радиатора на видимой поверхности светильника снижает вероятность скопления грязи, снега и влаги
- Светильник имеет поворотный узел крепления ( $\pm 10^\circ$ ), возможна установка как в консольном, так и торшерном положении ( $0^\circ$  и  $90^\circ$ ). Посадочное место 50 мм, 60 мм, 76 мм

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                      |                                      |                 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт                                | Напряжение сети                      | 230 $\pm$ 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц                                | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                    |                                      |                 |
| Светотехнические                              |                                      |                                      |                 |
| Световой поток                                | 5050 лм                              | Световая отдача светильника          | 126 лм/Вт       |
| Диапазон цветовой температуры                 | 2700 К                               | Цветопередача                        | 80              |
| Тип КСС                                       | широкая боковая 1                    |                                      |                 |
| Параметры источника света                     |                                      |                                      |                 |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                             |                                      |                 |
| Эксплуатационные                              |                                      |                                      |                 |
| Тип источника света                           | СД                                   | Количество основных источников света | 1               |
| Способ установки светильника                  | Универсальный (консольный/торшерный) | Климатическое исполнение             | У1              |
| Степень защиты светильника                    | IP66                                 | Степень защиты электрического отсека | IP66            |
| Степень защиты оптического отсека             | IP66                                 | Тип рассеивателя                     | прозрачный      |
| Масса   | 8,5 кг                               | Габариты ДхШхВ                       | 488х364х120 мм  |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                               | Гарантийный срок                     | 60 мес          |
| Степень защиты от механических ударов         | IK08                                 |                                      |                 |

