

GALAD Omega LED-60-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ GEN2 (CST900021)

Код 19370



Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Новое воплощение проверенного временем светильника GALAD Omega LED
- Литой алюминиевый корпус, крышка и кронштейн обеспечивают оптимальный теплоотвод и коррозионную стойкость. Отсутствие ребер радиатора на видимой поверхности светильника снижает вероятность скопления грязи, снега и влаги
- Светильник имеет поворотный узел крепления ($\pm 10^\circ$), возможна установка как в консольном, так и торшерном положении (0° и 90°). Посадочное место 50 мм, 60 мм, 76 мм

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 $\pm$ 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	7580 лм	Световая отдача светильника	126 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700 К	Цветопередача	80
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	8,5 кг	Габариты ДхШхВ	488х364х120 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		

