

## GALAD Урбан М LED-120-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)

Код 19346



### Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Встроенное автономное управление
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	Напряжение сети	~230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15360 лм	Световая отдача светильника	128 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700 К	Цветопередача	80
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	9,8 кг
Габариты ДхШхВ	675x420x124 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK08

