

## GALAD Урбан М LED-120-ШБ1/У50 NEMA ICLZ (CST900021)

Код 19346



### Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Встроенное автономное управление
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                      |   |              |
|---|--------------------------------------|---|--------------|
| Номинальная мощность                          | 120 Вт                               | Напряжение сети                           | ~230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц                                | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                    |   |              |
| Светотехнические                              |                                      |   |              |
| Световой поток                                | 15360 лм                             | Световая отдача светильника               | 128 лм/Вт    |
| Диапазон цветовой температуры                 | 2700 К                               | Цветопередача                             | 80           |
| Тип КСС                                       | широкая боковая 1                    |   |              |
| Параметры источника света                     |                                      |   |              |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                             |   |              |
| Эксплуатационные                              |                                      |   |              |
| Тип источника света                           | СД                                   | Количество основных источников света      | 1            |
| Способ установки светильника                  | Универсальный (консольный/торшерный) | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50 мм        |
| Климатическое исполнение                      | У1                                   | Степень защиты светильника                | IP66         |
| Степень защиты электрического отсека          | IP66                                 | Степень защиты оптического отсека         | IP66         |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный                           | Масса                                     | 9,8 кг       |
| Габариты ДхШхВ                                | 675x420x124 мм                       | Срок службы светильника                   | 12 лет       |
| Гарантийный срок                              | 60 мес                               | Степень защиты от механических ударов     | IK08         |

