

## GALAD Север LED-150-ШБ2/К50 ГП

Код 11961



### Особенности

- Эконом сегмент. Лучший светильник в России в своем классе. Запатентованный источник питания
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до  $-60^{\circ}\text{C}$
- Светораспределение рассчитано под российские нормы

### Цвет

По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

| Электрические                                    |                                    |                                           |                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номинальная мощность                             | 150 Вт                             | Напряжение сети                           | $230 \pm 10\% \text{ В}$                          |
| Частота питания                                  | 50 Гц                              | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95                                              |
| Класс защиты от поражения электрическим током    | 1                                  |                                           |                                                   |
| Светотехнические                                 |                                    |                                           |                                                   |
| Световой поток                                   | 14500 лм                           | Световая отдача светильника               | 115 лм/Вт                                         |
| Диапазон цветовой температуры                    | 5000 К                             | Цветопередача                             | 70                                                |
| Тип КСС                                          | широкая боковая 2                  |                                           |                                                   |
| Параметры источника света                        |                                    |                                           |                                                   |
| Срок службы при температуре $25^{\circ}\text{C}$ | 100000 ч                           |                                           |                                                   |
| Эксплуатационные                                 |                                    |                                           |                                                   |
| Тип источника света                              | СД                                 | Количество основных источников света      | 1                                                 |
| Способ установки светильника                     | Консольный                         | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50 мм                                             |
| Климатическое исполнение                         | УХЛ1                               | Температура эксплуатации                  | от $-60^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ |
| Степень защиты светильника                       | IP65                               | Степень защиты электрического отсека      | IP23                                              |
| Степень защиты оптического отсека                | IP65                               | Класс пожароопасности                     | П-III                                             |
| Примечание                                       | ЭМПРА, стальной корпус, на консоль | Тип рассеивателя                          | прозрачный                                        |
| Масса                                            | 7,5 кг                             | Габариты ДхШхВ                            | 780x380x130 мм                                    |
| Срок службы светильника                          | 10 лет                             | Гарантийный срок                          | 36 мес                                            |

Наличие датчика

Нет

---

