

GALAD Север LED-40-K/K50 ГП

Код 18364



Особенности

- Эконом сегмент. Лучший светильник в России в своем классе. Запатентованный источник питания
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °C
- Светораспределение рассчитано под российские нормы

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5000 лм	Световая отдача светильника	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Температура эксплуатации	от -60 °C до +40 °C
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP65	Класс пожароопасности	П-III
Примечание	ЭМПРА, стальной корпус, на консоль	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	5 кг	Габариты ДхШхВ	605x290x130 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	24 мес

Наличие датчика

Нет

