GALAD Север LED-80-K/K50 ГП

Код 11956





Особенности

Эконом сегмент. Лучший светильник в России в своем классе. Запатентованный источник питания

Источник питания ИПСЭМ

Защита от высоковольтных импульсов

Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °С

Светораспределение рассчитано под российские нормы

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	**Световая отдача светильника**	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Температура эксплуатации**	от -60°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Класс пожароопасности**	П-III
Примечание	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	5 кг	**Габариты ДхШхВ**	605x290x130 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	36 мес

Наличие датчика	Нет

Чертеж

