

GALAD Ямал LED-240 (Medium) ГП

Код 11996



Особенности

- Разработан специально для работы в условиях крайнего севера
- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность | 240 Вт | Напряжение сети | ~230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 24000 лм | Световая отдача светильника | 100 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | Medium | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты светильника | IP65 | Степень защиты электрического отсека | IP65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 | Масса | 9,9 кг |
| Габариты ДхШхВ | 655x225x290 мм | Срок службы светильника | 10 лет |
| Гарантийный срок | 36 мес | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 | | |

Чертеж

