GALAD Звезда LED-30 HB

Код 10265









Особенности

- Низковольтный светодиодный светильник. Доступна модификация с БАП.
- Аварийная навигация в тоннелях и на производстве
- Кнопка включения аварийного режима с индикаторами
- III класс защиты от поражения электрическим током

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	36 В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Световой поток	3150 лм	**Световая отдача светильника**	79 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP67
Степень защиты электрического отсека	IP67	**Степень защиты оптического отсека**	IP67
Способ крепления	лира	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	2 кг	**Габариты ДхШхВ**	249x190x54 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	36 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	10 %		

Чертеж

