GALAD Галеон L LED-120-ШБ/У50 PLC

Код 19794



Особенности

- Гарантия 6 лет
- В комплектацию светильника входит встроенный модуль управления PLC «Кулон», совместимый с системой диспетчеризации ГК «Автодор»
- Светильник имеет обтекаемую форму с уменьшенной поверхностью ветровой нагрузки
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Закаленное защитное силикатное стекло. Литой под давлением алюминиевый корпус, обеспечивающий эффективный отвод тепла от светодиодного модуля, порошковую окраску для защиты от коррозии

Цвет

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	18000 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	12 кг	**Габариты ДхШхВ**	791x345x120 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	72 мес