

GALAD Бриг LED-160-Spot (4/11900/740/YW360F/D/0/GEN1)

Код 17354



Особенности

- Коррозионно стойкий светильник, предназначенный для работы в морских регионах и на морских судах
- Светильник имеет степень защиты IP67
- Литой корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Поворотная лира для удобства установки и регулировки угла наклона

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	18800 лм	Световая отдача светильника	118 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Spot		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	ОМ1
Степень защиты светильника	IP67	Степень защиты электрического отсека	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP67	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	15,5 кг	Габариты ДхШхВ	518x506x177 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

