

## GALAD Бриг LED-40-Spot (1/3000/740/YW360F/D/0/GEN1)

Код 17351



### Особенности

- Коррозионно стойкий светильник, предназначенный для работы в морских регионах и на морских судах
- Светильник имеет степень защиты IP67
- Литой корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Поворотная лира для удобства установки и регулировки угла наклона

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |          |                                      |                |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт    | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50 Гц    | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1        |                                      |                |
| Светотехнические                              |          |                                      |                |
| Световой поток                                | 4400 лм  | Световая отдача светильника          | 110 лм/Вт      |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К   | Цветопередача                        | 70             |
| Тип КСС                                       | Spot     |                                      |                |
| Параметры источника света                     |          |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |          |                                      |                |
| Тип источника света                           | СД       | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника                  | Лира     | Климатическое исполнение             | ОМ1            |
| Степень защиты светильника                    | IP67     | Степень защиты электрического отсека | IP67           |
| Степень защиты оптического отсека             | IP67     | Тип рассеивателя                     | прозрачный     |
| Масса                                         | 7,5 кг   | Габариты ДхШхВ                       | 255x307x177 мм |
| Срок службы светильника                       | 12 лет   | Гарантийный срок                     | 60 мес         |

