

СДН2 МАРИНАЛЮКС LED-18-4000K-24В

Код 28211



Особенности

- Светильники выполнены из коррозионностойких материалов
- 100% ремонтпригодность
- Коррозионно стойкий светильник, предназначенный для работы в морских регионах и на морских судах

Характеристики

| Электрические | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Номинальная мощность | 18 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 1710 лм | Световая отдача светильника | 95 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Пристраиваемый | Температура эксплуатации | от -25 °С до +45 °С |
| Степень защиты светильника | IP56 | Степень защиты электрического отсека | IP56 |
| Степень защиты оптического отсека | IP56 | Масса | 2,5 кг |
| Габариты ДхВ | 273x120 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Наличие блока аварийного питания | Нет | | |