# ПЗС МАРИНАЛЮКС LED-150-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)

Код 28249



## Особенности

- Универсальный прожектор для освещения промышленных объектов, больших пространств, портов, открытых палуб
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Широкий выбор вторичной оптики собственного производства
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V. Опционально возможно климатическое исполнение УХЛ1 (-60С..+40)
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 150 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 22500 лм | **Световая отдача светильника** | 150 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | Wide | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Температура эксплуатации** | от -40 °C до +45 °C |
| **Степень защиты светильника** | IP66 | **Степень защиты электрического отсека** | IP66 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP66 | **Масса** | 16 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 401x401x157 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |