

ПЗС МАРИНАЛЮКС LED-150-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)

Код 28249



Особенности

- Универсальный прожектор для освещения промышленных объектов, больших пространств, портов, открытых палуб
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Широкий выбор вторичной оптики собственного производства
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V. Опционально возможно климатическое исполнение УХЛ1 (-60С..+40)
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	22500 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Wide		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Температура эксплуатации	от -40°С до +45°С
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Масса	16 кг
Габариты ДхШхВ	401x401x157 мм	Срок службы светильника	12 лет