ПЗС МАРИНАЛЮКС LED-200-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)

Код 28250



Особенности

- Универсальный прожектор для освещения промышленных объектов, больших пространств, портов, открытых палуб
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Широкий выбор вторичной оптики собственного производства
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V. Опционально возможно климатическое исполнение УХЛ1 (-60С..+40)
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	29000 лм	**Световая отдача светильника**	145 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	Wide		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Температура эксплуатации**	от -40 °C до +45 °C
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Масса**	16 кг
Габариты ДхШхВ	401x401x157 мм	**Срок службы светильника**	12 лет