

## ПЗС МАРИНАЛЮКС LED-90-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)

Код 28247



### Особенности

- Универсальный прожектор для освещения промышленных объектов, больших пространств, портов, открытых палуб
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Широкий выбор вторичной оптики собственного производства
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V. Опционально возможно климатическое исполнение УХЛ1 (-60С..+40)
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

### Характеристики

| Электрические                     |                |                                      |                   |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Номинальная мощность              | 90 Вт          | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В       |
| Частота питания                   | 50 Гц          |                                      |                   |
| Светотехнические                  |                |                                      |                   |
| Световой поток                    | 13500 лм       | Световая отдача светильника          | 150 лм/Вт         |
| Диапазон цветовой температуры     | 4000 К         | Цветопередача                        | 70                |
| Тип КСС                           | Wide           |                                      |                   |
| Эксплуатационные                  |                |                                      |                   |
| Тип источника света               | СД             | Количество основных источников света | 1                 |
| Способ установки светильника      | Лира           | Температура эксплуатации             | от -40°С до +45°С |
| Степень защиты светильника        | IP66           | Степень защиты электрического отсека | IP66              |
| Степень защиты оптического отсека | IP66           | Масса                                | 16 кг             |
| Габариты ДхШхВ                    | 401x401x157 мм | Срок службы светильника              | 12 лет            |