

## Светильник накладной СН МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K-A1

Код 25965



### Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из коррозионностойких материалов
- 100% ремонтпригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	3300 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Температура эксплуатации	от +5 °С до +45 °С
Степень защиты светильника	IP44	Степень защиты электрического отсека	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP44	Тип рассеивателя	матовый
Масса	3,85 кг	Габариты ДхШхВ	645x190x67 мм
Срок службы светильника	12 лет	Время работы в аварийном режиме	1 ч
Наличие блока аварийного питания	Да		