Светильник встраиваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-A3

Код 25963





Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из корозионностойких материалов
- 100% ремонтопригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	6600 лм	**Световая отдача светильника**	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	**Температура эксплуатации**	от +5°С до +45°С
Степень защиты светильника	IP44	**Степень защиты электрического отсека**	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP44	**Тип рассеивателя**	матовый
Масса	10,65 кг	**Габариты ДхШхВ**	1300x262x90 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Время работы в аварийном режиме**	1 ч
Наличие блока аварийного питания	Да		