

## GALAD Триумф LED-130-ШО/К50 SvG


Код 16684



### Особенности

- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Безинструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагретого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов

### Цвет



### Характеристики

| Электрические                                 |                |                                       |             |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 130 Вт         | Напряжение сети                       | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц          | Коэффициент мощности, не менее        | 0,95        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |                                       |             |
| Светотехнические                              |                |                                       |             |
| Световой поток                                | 16250 лм       | Световая отдача светильника           | 125 лм/Вт   |
| Диапазон цветовой температуры                 | 2700 К         | Цветопередача                         | 80          |
| Тип КСС                                       | широкая осевая |                                       |             |
| Параметры источника света                     |                |                                       |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч       |                                       |             |
| Эксплуатационные                              |                |                                       |             |
| Тип источника света                           | СД             | Количество основных источников света  | 1           |
| Способ установки светильника                  | Консольный     | Климатическое исполнение              | У1          |
| Степень защиты светильника                    | IP65           | Степень защиты электрического отсека  | IP23        |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65           | Класс пожароопасности                 | П-III       |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный     | Масса                                 | 4,5 кг      |
| Габариты ДхШхВ                                | 635x290x130 мм | Срок службы светильника               | 12 лет      |
| Гарантийный срок                              | 60 мес         | Степень защиты от механических ударов | IK08        |

Чертеж

