GALAD Триумф LED-130-ШО2/К50 SvG

Код 16856








Особенности

- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Безынструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагреваемого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов

Цвет

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	130 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	16250 лм	**Световая отдача светильника**	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700 К	**Цветопередача**	80
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Класс пожароопасности**	П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4,5 кг
Габариты ДхШхВ	635x290x130 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Степень защиты от механических ударов**	IK08

Чертеж

