

GALAD Триумф LED-165-ШО2/K50 SvG


Код 16857



Особенности

- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Безинструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагретого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов

Цвет



Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 165 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 20625 лм | Световая отдача светильника | 125 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 2700 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | широкая осевая | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Консольный | Климатическое исполнение | У1 |
| Степень защиты светильника | IP65 | Степень защиты электрического отсека | IP23 |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 | Класс пожароопасности | П-III |
| Тип рассеивателя | прозрачный | Масса | 4,5 кг |
| Габариты ДхШхВ | 635x290x130 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес | Степень защиты от механических ударов | IK08 |

Чертеж

