

GALAD Волна LED-100-ШБ/У50 (SvG/827/RAL7040/D/0/ORS/GEN1)

Код 15284




Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Полностью соответствует требованиям Министерства благоустройства Московской области по программе «Светлый город»
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Лучшее решение для освещения трасс и улиц с высокой интенсивностью движения
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 (170-280) В
Коэффициент мощности, не менее	0,95		
Светотехнические			
Световой поток	13700 лм	Световая отдача светильника	137 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700 К	Цветопередача	80
Тип КСС	широкая боковая 1		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты блока питания или отсека для его установки	IP65
Способ крепления	универс. крепл.	Масса	15,5 кг
Габариты ДхШхВ	838x408x116 мм	Срок службы светильника	12 лет

